

（別表第３） 断熱リフォーム工事チェックリスト

１．（別表第１） １－２に該当する窓等の断熱改修工事

該 当	工事の 種別	窓等 の数	仕様（建具とガラス又は枠と戸の種類） 又は製品名	熱貫流率 U^* ($W/m^2 \cdot K$)	基準値	確認欄
☐	外窓 交換				3.5 以下	☐
						☐
☐	内窓 設置			—	複層 ガラス 入り	☐
						☐
☐	ドア 交換				3.5 以下	☐
						☐

※熱貫流率 U を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

※完了報告時に、該当製品の出荷証明書又は納品書等を添付してください。

２．（別表第１） １－４に該当する屋根、天井、床等の断熱改修工事

該 当	改修部位	断熱材の種類 又は製品名	厚さ (mm)	熱伝導率 * ($W/m \cdot K$)	熱抵抗値 R ($m^2 \cdot K/W$)	基準値	確認欄
☐	屋根					4.6 以上	☐
☐	天井					4.0 以上	☐
☐	外壁					2.2 以上	☐
☐	床					3.3 以上	☐
☐	基礎					1.7 以上	☐

※熱伝導率を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

【熱抵抗値 R ($m^2 \cdot K/W$) = 材料厚さ (mm) ÷ 熱伝導率 ($W/m \cdot K$) ÷ 1000】

※完了報告時に、該当製品の出荷証明書又は納品書等を添付してください。