

(別表第3) 断熱リフォーム工事チェックリスト

1. (別表第1) 1-2に該当する窓等の断熱改修工事

該当	工事の種類別	窓等の数	仕様(建具とガラス又は枠と戸の種類) 又は製品名	熱貫流率 U^* ($W/m^2 \cdot K$)	基準値	確認欄
☒	外窓交換	1	【建具】アルミ樹脂複合 【ガラス】3+A16+Low-E3	2.34	3.5 以下	☒
		1	〇〇〇断熱窓(製品名)	2.34		☒
☒	内窓設置	1	【建具】樹脂製 【ガラス】複層ガラス	—	複層 ガラス 入り	☒
		1	内窓〇〇〇〇(製品名) 複層ガラス			☒
☒	ドア交換	1	【枠】金属製熱遮断構造 【戸】金属製高断熱フラッシュ構造	1.55	3.5 以下	☒
		1	〇〇断熱ドア(製品名)	1.55		☒

※熱貫流率 U を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

※完了報告時に、該当製品の出荷証明書又は納品書等を添付してください。

2. (別表第1) 1-4に該当する屋根、天井、床等の断熱改修工事

該当	改修部位	断熱材の種類 又は製品名	厚さ (mm)	熱伝導率 λ^* ($W/m \cdot K$)	熱抵抗値 R ($m^2 \cdot K/W$)	基準値	確認欄
☐	屋根					4.6 以上	☐
☒	天井	高性能グラスウール 16K	155	0.038	4.07	4.0 以上	☒
☒	外壁	高性能グラスウール 16K	85	0.038	2.23	2.2 以上	☒
☒	床	押出法ポリスチレンフォーム 3種 b A	100	0.028	3.57	3.3 以上	☒
☐	基礎					1.7 以上	☐

※熱伝導率 λ を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

【熱抵抗値 R ($m^2 \cdot K/W$) = 材料厚さ (mm) $\div$ 熱伝導率 ($W/m \cdot K$) $\div$ 1000】

※完了報告時に、該当製品の出荷証明書又は納品書等を添付してください。